



Maderas Aguirre

explotacion forestal, aserradero, almacén y tratamientos de madera

Almacén: Bº San Antonio Nº5 Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946733671 / Fax: 946301141

Aserradero: Bº Bediaga S/N - Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946301140 / Fax: 946301141

maderasaguirre@maderasaguirre.com | www.maderasaguirre.com



Travesía Elondo Creosotada 26x16



Fecha	10-06-2026
Disponibilidad	2 días
Pedido Mínimo	Cualquiera
Especie	Elondo

Cantidad	Precio
Hasta 12 uds	33.95 €
Hasta 24 uds	31.95 €
Hasta 40 uds	VIP
Hasta 80 uds	VIP
Hasta 160 uds	VIP

Descripción

Largo: 2600mm | **Ancho:** 260mm | **Grueso:** 160mm | Maderas Aguirre dispone tanto de **travesías ecológicas**, que nosotros mismos aserramos y tratamos en autoclave, ofreciendo un precio y servicio sin competencia en el mercado, como de **travesías de tren usadas** con creosota, para su uso exclusivo en exterior en las cuales hemos adquirido una gran importancia y..

Acabados

No existe ningún acabado disponible para este producto.

Imágenes



Condiciones

1. Iva y portes no están incluidos en los precios de los productos.
2. La mercancía pertenecerá a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
3. Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaciones ni ningún otro elemento no especificados.
4. Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilización, colocación o mecanización de los productos adquiridos.
5. El plazo de entrega del pedido será el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
6. El cliente asume las limitaciones legales existentes en el uso de travesía de tren recuperada.
7. El cliente asume la correcta utilización, manipulación y mecanización de la travesía recuperada.
8. La travesía recuperada puede rezumar creosota en los primeros meses de su utilización.
9. Si el cliente no dispone de riesgo, el material deberá ser abonado antes de la recogida del mismo.
10. Para madera en contacto con la tierra es obligatorio su impermeabilización con malla o plástico drenante.
11. La madera de exterior es obligatoria instalarla, tanto con tirafondos como herrajes inoxidables.