# Maderas Aguirre

**explotacion forestal, aserradero, almacen y tratamientos de madera**

**Almacen:** Bº San Antonio Nº5 Amorebieta - Vizcaya -Tel: 946733671 / Fax: 946301141
**Aserradero:** Bº Bediaga S/N - Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946301140 / Fax: 946301141
maderasaguirre@maderasaguirre.com | www.maderasaguirre.com

## Traviesa recup Primera 2600x250x150



| | |
|---|---|
| **Fecha** | 12-11-2026 |
| **Disponibilidad** | 2 dias |
| **Pedido Minimo** | Cualquiera |
| **Especie** | Roble |

| Cantidad | Precio |
|---|---|
| Hasta **60** uds | **38 &#8364** |
| Hasta **160** uds | **37 &#8364** |
| Hasta **240** uds | **VIP** |

## Descripcion

**Largo**: 2600mm | **Ancho**: 240mm | **Grueso**: 140mm | Maderas Aguirre dispone tanto de **traviesas ecológicas**, que nosotros mismos aserramos y tratamos en autoclave, ofreciendo un precio y servicio sin competencia en el mercado, como de **traviesas de tren usadas** con creosota, para su uso exclusivo en exterior en las cuales hemos adquirido una gran importancia y..

## Acabados

No existe ningun acabado disponible para este producto.

## Imagenes



## Condiciones

1. Iva y portes no estan incluidos en los precios de los productos.
2. La mercanc??a pertenecer?? a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
3. Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaci??nes ni ning??n otro elemento no especificados.
4. Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilizaci??n, colocaci??n o mecanizacion de los productos adquiridos.
5. El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
6. El cliente asume las limitaciones legales existentes en el uso de traviesa de tren recuperada.
7. El cliente asume la correcta utilizaci??n, manipulaci??n y mecanizaci??n de la traviesa recuperada.
8. La traviesa recuperada puede rezumar creosota en los primeros meses de su utilizaci??n.
9. Si el cliente no dispone de riesgo, el material deber?? ser abonado antes de la recogida del mismo.
10. Para madera en contacto con la tierra es obligatorio su impermeabilizaci??n con malla o pl??stico drenante
11. La madera de exterior es obligatoria instalarla, tanto con tirafondos como herrajes inoxidables.