Maderas Aguirre

explotacion forestal, aserradero, almacen y tratamientos de madera

Almacen: Bº San Antonio Nº5 Amorebieta - Vizcaya -Tel: 946733671 / Fax: 946301141

Aserradero: Bº Bediaga S/N - Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946301140 / Fax: 946301141

maderasaguirre@maderasaguirre.com | www.maderasaguirre.com

Traviesa recuperada Extra 2600x250x150



Fecha	12-11-2026
Disponibilidad	2 dias
Pedido Minimo	20 uds
Especie	Roble

Cantidad	Precio
Hasta **20** uds	42 &#8364
Hasta **60** uds	41 &#8364
Hasta **120** uds	39.75 &#8364

Descripcion

Largo: 2600mm | **Ancho**: 250mm | **Grueso**: 150mm | Maderas Aguirre dispone tanto de **traviesas ecológicas**, que nosotros mismos aserramos y tratamos en autoclave, ofreciendo un precio y servicio sin competencia en el mercado, como de **traviesas de tren usadas** con creosota, para su uso exclusivo en exterior en las cuales hemos adquirido una gran importancia y..

Acabados

No existe ningun acabado disponible para este producto.

Imagenes



Condiciones

1. Iva y portes no estan incluidos en los precios de los productos.
2. La mercanc??a pertenecer?? a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
3. Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaci??nes ni ning??n otro elemento no especificados.
4. Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilizaci??n, colocaci??n o mecanizacion de los productos adquiridos.
5. El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
6. El cliente asume las limitaciones legales existentes en el uso de traviesa de tren recuperada.
7. El cliente asume la correcta utilizaci??n, manipulaci??n y mecanizaci??n de la traviesa recuperada.
8. La traviesa recuperada puede rezumar creosota en los primeros meses de su utilizaci??n.
9. Si el cliente no dispone de riesgo, el material deber?? ser abonado antes de la recogida del mismo.
10. Para madera en contacto con la tierra es obligatorio su impermeabilizaci??n con malla o pl??stico drenante
11. La madera de exterior es obligatoria instalarla, tanto con tirafondos como herrajes inoxidables.