



Maderas Aguirre

explotacion forestal, aserradero, almacen y tratamientos de madera

Almacen: Bº San Antonio Nº5 Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946733671 / Fax: 946301141

Aserradero: Bº Bediaga S/N - Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946301140 / Fax: 946301141

maderasaguirre@maderasaguirre.com | www.maderasaguirre.com



Traviesa recup Primera 2600x250x150



Fecha	14-12-2025
Disponibilidad	2 dias
Pedido Minimo	Cualquiera
Especie	Roble

Cantidad	Precio
Hasta 60 uds	31 €
Hasta 160 uds	30 €
Hasta 240 uds	VIP

Descripcion

Largo: 2600mm | **Ancho:** 240mm | **Grueso:** 140mm | Maderas Aguirre dispone tanto de **traviesas ecológicas**, que nosotros mismos aserramos y tratamos en autoclave, ofreciendo un precio y servicio sin competencia en el mercado, como de **traviesas de tren usadas** con creosota, para su uso exclusivo en exterior en las cuales hemos adquirido una gran importancia y..

Acabados

No existe ningun acabado disponible para este producto.

Imagenes



Condiciones

- Iva y portes no estan incluidos en los precios de los productos.
- La mercancía pertenecerá a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
- Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaciones ni ningún otro elemento no especificados.
- Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilización, colocación o mecanización de los productos adquiridos.
- El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
- El cliente asume las limitaciones legales existentes en el uso de traviesa de tren recuperada.
- El cliente asume la correcta utilización, manipulación y mecanización de la traviesa recuperada.
- La traviesa recuperada puede rezumar creosota en los primeros meses de su utilización.
- Si el cliente no dispone de riesgo, el material deberá ser abonado antes de la recogida del mismo.
- Para madera en contacto con la tierra es obligatorio su impermeabilización con malla o plástico drenante
- La madera de exterior es obligatoria instalarla, tanto con tirafondos como herrajes inoxidables.