



FR 6278 – Barosit S180

Protector fungicida/ insecticida para el tratamiento preventivo de madera de uso estructural y construcción. Está especialmente recomendado para para estructuras de madera, cobertizos, casas de madera, pérgolas, ...

Nº registro/autorización:	16-80-08206 // Tipo de producto TP08 Protectores de madera
Clase de uso:	Tratamiento de madera en profundidad hasta clase de uso 3.2 (Norma EN 335: 1)
Dosificación recomendada:	Clase uso 2 y 3.1: 200 ml/m ² (tratamiento superficial) Clase uso 3.2 : 20 kg/m ³ . (tratamiento en profundidad)
Tipo de tratamiento:	Preventivo. Tratamiento de la madera. Producto listo al uso
Categoría de usuario:	Personal profesional especializado (uso industrial).
Color:	Incoloro. Ligeramente amarillento.
Propiedades	• Base disolvente orgánico. • La madera impregnada con Barosit S180, una vez seca y evaporado completamente el disolvente, puede ser pintada con cualquier tipo de lasur. Recomendamos el uso de nuestros lasures de la gama Pro. • Cumple UNE-EN 47 + EN73 + EN84. Organismo diana: <i>Hylotrupes bajulus</i>. • Cumple UNE-EN 117 + EN73+ EN84. Organismo diana: <i>Reticulitermes spp</i>. • Aporta a la madera propiedades hidrófugas y mejora su estabilidad dimensional frente a cambios de temperatura y humedad.
Método de aplicación:	• Aplicar el producto en la madera a tratar mediante inmersión prolongada, pulverización e impregnación con el producto sin diluir. • Evitar aportar agua al sistema, ya sea evitando la impregnación de madera verde o por filtraciones/fugas del sistema de refrigeración de la bomba de vacío. • Es importante mantener el tanque de impregnación libre de serrines, polvo, óxidos y suciedad en general. • El producto no podrá aplicarse sobre madera cuyo destino sea la fabricación y uso de envases que contengan alimentos.

Composición / ingredientes activos

Ingrediente activo	(%)	Prop F&Q	datos	Envasado	Pallet	Peso bruto
Propiconazole	0,24%	Densidad	0,800 g/cc	25 litros	20 bidones	430 kg
IPBC (3-yodo-2-butil carbamato)	0,75%	Flash point	62°C	200 litros	4 bidones	670 kg
Permetrina	0,25%	Olor	A disolvente	1.000 litros	-	860 kg

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de ellos trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta